



KM foliographics GmbH & Co. KG  
Otto-Lilienthalstraße 1  
89160 Dornstadt

T +49 7348 40748-10

F +49 7348 40748-11

am@km-f.de

www.km-f.de

## KUNDENBESTELLUNG SAFETY2DRIVE / KUNSTSTOFFWAND FAHRZEUG

### KUNDENANGABEN

Firma:

Adresse:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Name Besteller:

Ihre Bestellnummer:

E-Mail:

Abweichende Lieferadresse:

Adresse:

PLZ:

Ort:

### ZAHLUNGSBEDINUNGEN

Rechnung:

Bei Überweisung bitte als Verwendungszweck unsere Auftragsnummer (AB20/xxxxxx) angeben, damit wir Ihre Zahlung zuordnen können. Die Auftragsnummer erhalten Sie per Auftragsbestätigung.

### BESTELLPOSITIONEN

Artikelnr. 25000 Polycarbonatzuschnitt, transparent

ohne Antimikrobielle Laminierfolie

Maße: 1350 x 662,0 mm

Stückzahl

Preis auf Anfrage

Artikelnr. 25001 Polycarbonatzuschnitt, transparent

mit Antimikrobieller Laminierfolie

Maße: 1350 x 662,0 mm

Stückzahl

Preis auf Anfrage

- Basierend auf den oben angeführten Angaben, erteilt der Unterzeichner hiermit die Freigabe zur Produktion an die Firma KM foliographics GmbH und Co. KG
- Die Art des Einsatzes muss vom Kunden auf seine Eignung für die geplante Anwendung selbstständig geprüft werden
- Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Abweichungen der Liefertermine kommen
- Mindestabnahmemenge zehn Stück
- Lieferung auf Palette frei Haus
- Für die Artikel sind aktuell noch keine ABE's vorhanden
- Die angegebenen Maße wurden getestet für typische Fahrzeugtypen wie E-Klasse, Touran usw. Sonderanfertigungen sind möglich
- Die Platte wird auf Wunsch einseitig mit Antimikrobieller Folie beschichtet und durch unser Logo gekennzeichnet
- Die Montage und Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr
- Die Firma KM foliographics GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen oder Fahrzeugen
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der KM foliographics GmbH & Co. KG

Montageanleitung:

Mit einem Holz-/Metallbohrer jeweils zwei Löcher mit geringer Geschwindigkeit auf Höhe der Befestigungsstangen der beiden Kopfstützen in die Platte bohren und mit Kabelbinder befestigen. Mindestabstand zwischen den Löchern 15 mm. Optional zum besseren Halt eine zusätzliche Befestigungsbohrung auf Höhe der Mittelarmlehne vornehmen und diese ebenfalls mit Kabelbinder befestigen.

Bestellungen bitte digital ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und zufaxen (F +49 7348 40748-11) oder an [am@km-f.de](mailto:am@km-f.de) zusenden.

---

Ort	Datum	Name	Unterschrift
-----	-------	------	--------------

